



# Q-flex<sup>®</sup> E-MICRO



## Streifen- / Schlaufentransponder für Schafe und Ziegen

<b>Standard:</b>	<b>ISO 11784 und ISO 11785</b>
	<b>Full Duplex (FDX-B)</b>
<b>ICAR Tests:</b>	<b>ISO 11784 und ISO 11785</b>
<b>Programmierung:</b>	<b>Read Only Memory (ROM)</b>
<b>Frequenz:</b>	<b>134,2 kHz (+/- 3kHz)</b>
<b>Leseweite:</b>	<b>Abhängig von Reader und Antenne</b>
<b>Größe:</b>	<b>Markengröße 88/43 x 11 mm (+/- 0,5)</b>
<b>Lichte Weite:</b>	<b>DT &lt;-&gt; LT 10 mm</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>Transponder 3,8 gr. (+/- 0,2 gr.)</b>
<b>Ausführung:</b>	<b>Satz Streifenmarken, Kappe geschlossen</b>
<b>Farben:</b>	<b>Gelb, Grün, Lachs, Mehrfarbig</b>

GEPE-Geimuplast GmbH, Partenkirchner Str. 50, D-82490 Farchant  
Tel.: 08821/685-0, Fax: 08821/685-100, [gepe-id@gepe.com](mailto:gepe-id@gepe.com)  
[www.gepe-id.de](http://www.gepe-id.de)